


Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sijoituslupahakemus Kirkonkylässä Ilvesmäen, Ilveskaaren, Ilvesvuorenkadun katu- ja EV-alueille sekä Klaukkalassa EV-alueelle ja kiinteistöjen 543-403-19-2, 543-403-5-396, 543-403-7-395, 543-403-5-60 ja 543-403-13-18 alueille

Nurmijärven Sähköverkko Oy on pyytänyt muutosta kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen 10.11.2022 §164/2022 lupaan sijoittaa 20kV kaapeleita ja suojaputkia Kirkonkylän asemakaava-alueella Ilvesmäen, Ilveskaaren, Ilvesvuorenkadun katu- ja EV-alueille sekä Klaukkalan asemakaava-alueella EV-alueella ja haja-asutusalueella kunnan omistamille maille kiinteistöjen 543-403-19-2, 543-403-5-396, 543-403-7-395, 543-403-5-60 ja 543-403-13-18 alueille. Muutos koskee suojaputkien ja kaapelin sijaintia kunnan omistamilla katu-, EV- ja maa-alueilla. Suojaputket ja maakaapeli sijoitetaan oheisten liitteiden ja suunnitelmien mukaisesti

Ratkaisuvalta: Teknisen johtajan päätösvallan delegointi 14.8.2025 § 36, § 19 kohta 5 kunnallistekniikan päällikkö päättää oikeuden myöntämisestä johtojen rakentamiseen ja muiden laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä ja muilla maa-alueilla lukuun ottamatta rakennettuja kiinteistöjä

Sijoittamisen ehdot:

- Tämä lupa koskee vain kunnan omistamaa ja hallinnoimaa maa-aluetta. Muiden vaadittavien lupien selvittämisestä ja hakemisesta vastaa luvan saaja.
- Alueella sijaitsee kunnan vesihuoltoon liittyviä rakenteita, joiden toiminta ei saa muuttua, estyä tai häiriintyä rakenteita sijoitettaessa.
- Kaapeleita ja suojaputkia ei saa sijoittaa vesihuoltoon liittyvien rakenteiden, kuten kaivojen ja venttiilien päälle eikä vesihuoltolinjan päälle pitkäaikaissuunnassa. Rakenteet tulee sijoittaa vähintään 3 m:n etäisyydelle vesihuoltolinjasta.
- Kaapelikaivantoon tulee asentaa kaapeli signaali varoitusnauha.
- Kaapelit asennetaan 0,7 m:n syvyyteen. Mikäli suositeltu asennussyvyys esim. ei toteudu, tulee kaapeli suojata suojaputkella tai betonilaatoilla tai -kourulla.
- Kuivatusta hoitavien avo-ojien/painanteiden/rumpujen toimintaa ei saa heikentää. Kaapeli tulee sijoittaa siten, että ojien ja rummun kunnossapito ja rummun vaihtaminen ei esty kaapelin vuoksi.
- Kaapeli tulee asentaa riittävälle etäisyydelle rumpuputkista. Asennussyvyyden osalta tulee ojien alituksissa huomioida ojan perkaamisen vaikutus asennussyvyyteen.
- Ojien poikaukset tehdään suojaputkeen ja sijoitus ei saa häiritä ojan toimintaa.
- Katujen alitukset tehdään lähtökohtaisesti aukikaivamattomilla menetelmillä sen ollessa teknisesti mahdollista. Katujen alitukset ja ajoliittymät tehdään suojaputkeen.
- Jalankulku- ja pyörätien sekä kadun päällysrakennepaksuutta ei saa ohentaa eikä päällysrakennemateriaalia heikentää nykyisestä. Nykyinen päällysrakenne tulee selvittää.
- Erityistä huomiota tulee kiinnittää kadun rakennekerrosten tiivistykseen. Väylien reunoilla tulee huomioida, että rakennekerrokset asfaltin alla säilyvät tiiviinä. Rakennekerrokset korjataan tarvittaessa laajemmalla alueella vähintään nykyistä vastaavaan kuntoon. Ohjeena käytetään InfraRYL:n mukaisia vaatimuksia.
- Asfaltti ja reunakivet uusitaan niiltä osin kuin ne rikotaan. Kasvualustat, istutetut nurmikot ja muut istutetut alueet korjataan niiltä osin kuin ne rikotaan. Nurmikon



alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä ja siinä ei saa olla kiviä (hoitoluokat A3 ja A2). Nurmialueilla massan vaihto sovitaan katualueen alkukatselmuksessa. Louhealueet ennallistetaan louheella.


- Ennen kaivuutöiden alkamista energiapuu tulee ajaa kasoihin. Energiapuu jää kunnan omaisuudeksi. Urakoitsijalle kuuluu kantojen kuljetus asianmukaiseen käsittelyyn. Työalueelta kaadettava risukko ja puusto tulee korjata ja kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn työnjohtajalta ja puutarhatyöntekijältä saatavien ohjeiden mukaisesti.
- Tie- ja katuvalaistuksen toimintaa ei saa heikentää.
- Rakenteiden sijoittaminen tulee toteuttaa siten, etteivät ne haittaa tai estä uusien rakenteiden sijoittamista tai olemassa olevien rakenteiden huolto- ja kunnossapitotöitä.
- Hakemuksen ja suunnitelmien vastaisesti sijoitetut rakenteet voidaan luvan myöntäjän toimesta vaatia siirrettäväksi tai poistettavaksi. Tällöin siirron tai poistamisen kustannuksista vastaa rakenteiden omistaja.
- Kaivutyössä tulee noudattaa Nurmijärven kunnan kaivutyöohjetta: ”Kaduilla ja muilla kunnan yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset”.
- Rakentamisen aikaiseen työ- ja liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ohjeina käytetään tiealueella Elinvoimakeskuksen ohjeistusta ja muutoin käytetään ohjetta Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla; SKTY:n julkaisua 1/2013. Kaivuluvan yhteydessä luvan saaja toimittaa suunnitelman tilapäisistä liikennejärjestelyistä.
- Työalue tulee pitää siistinä työn aikana. Risut, ylijäämämaat ja ylimääräiset tarvikkeet yms. tulee korjata välittömästi viimeistään työn valmistumisen jälkeen pois alueelta. Työalue tulee siistiä ja ennallistaa töiden valmistuttua.
- Sijoitettavat rakenteet ja laitteet jäävät luvan saajan omistukseen ja kunnossapitoon.
- Kaapelin ja muiden rakenteiden sijainti tulee kartoittaa rakentamisen yhteydessä.

Ennen rakentamistyön aloittamista luvan saajan

- tulee selvittää muiden laitosten johtojen sijainti suunniteltujen johtojen, kaapeleiden ja laitteiden kohdalla.
- tulee hakea johtojen, kaapelien ja laitteiden sijoittamiselle Elinvoimakeskuksen lupa sekä muiden maan omistajien luvat.
- tulee pyytää Nurmijärven Vedeltä urakoitsijalle verkostokartta, s-posti: johtokartta.vesi@nurmijarvi.fi
- tulee hakea kaivulupa tämän sijoituslupapäätöksen (sijoittamissopimus) mukaisesti.
- tulee ilmoittaa kunnalle työn alkamisesta.
- tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle, lähikiinteistöjen asukkaille ja toimijoille kunnan kaduilla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä, jos työstä aiheutuu merkittävää häiriötä/haittaa.
- tulee asentaa työmaalle tiedotustaulu, josta ilmenee työn suorittaja yhteystietoineen, työn sisältö sekä rakentamistyön aikataulu.

Johtojen, kaapelien ja laitteiden sijainti on tarkastettava maastossa työn valvojan kanssa ennen kaivutyön aloittamista.

Ennen kaivutöiden aloittamista luvan saaja sopii katupäällikön kanssa alkukatselmuksen. Työn valvojana toimii Ilvesvuorella katualueella katupäällikkö p. 040 3172338, katukunnossapitoinsinööri p. 040 3172338 ja katutarkastaja p. 040 3172973, EV-



alueella työnjohtaja p. 040 3174287 sekä Klaukkalassa metsäalueilla puutarhatyöntekijä p. 040 3172312.

Muilta osin johtojen ja laitteiden sijoittamisessa noudatetaan Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven kunnan ympäristöpalvelualueen kanssa 20.3.2007 laadittua yhteistyösopimusta.

Päätös

Annan Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle luvan sijoittaa rakenteet asiaselostuksessa mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Jyrki Meronen
Kunnallistekniikan päällikkö

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätietoja päätöksestä antaa

Kunnallistekniikan suunnittelija, Marika Sirkiä, marika.sirkia(at)nurmijarvi.fi

Liitteet


Sijoituslupahakemus liitteineen
Ote ajantasa-asemakaavasta pohjakarttoineen

Nähtävillä

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 6.10.2026

Jakelu

Nurmijärven Sähköverkko Oy
Insplan Oy
Kunnallistekniikan päällikkö
Katupäällikkö
Katukunnossapitoinsinööri
Katutarkastaja
Liikunta- ja viheraluepäällikkö
Työnjohtaja
Puutarhatyöntekijä
Verkostoinsinööri
Kunnallistekniikan suunnittelija



OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi


Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan



NURMIJÄRVEN KUNTA
Ympäristötoimiala

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

1523/10.03.00.09/2022

Kunnallistekniikan päällikkö 05.10.2026

§ 99/2026

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.